

Bona Deck Oil

Fisa tehnica de lucru

Bona Deck Oil este un ulei de consolidare destinat protejării pardoselilor din lemn exterioroare și a mobilierului de grădina. Consta dintr-un mix de ulei de pin și ulei de in, aditivat cu agenți de protecție UV pentru a reduce efectele deteriorante ale soarelui. Datorită compoziției sale fluide, Bona Deck Oil este foarte ușor de aplicat conferind o penetrare în profunzime a lemnului și protejarea acestuia.

- Creat din uleiuri vegetale naturale
- Protecție UV
- Timp de lucru mare
- Nu conține cobalt sau alte tipuri de fungicizi.

Date tehnice

Tip de ulei:	Ulei de pin și de in esterificat
Culori:	Maro, Negru, Neutru
Corp solid:	Aprox. 32%
Dilutie:	Nu se diluează
Timp de uscare:	- Între aplicări: 15-30 minute* - Trafic ușor: 24 ore* - Rezistență maximă: 7 zile*
Unele de aplicare:	Pensula, rola sau alta unealtă adecvată
Rata de consum:	6 – 10 m ² / litru per strat, depinzând de tipul de lemn și metoda de aplicare
Siguranta:	Vezi Fisa de Siguranta
Risc de incendiu:	Da, vezi Fisa de Siguranta
Valabilitate:	2 ani de la data fabricației, în recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementărilor locale. Nu deversați în cursuri de apă, sistemul de drenaj sau pe câmp. Recipientele de plastic goale pot fi reciclate.
Ambalare:	5L

**condiții climatice normale, 20°C/60% R.H.*

Pregătire

Suprafața ce urmează a fi tratată, trebuie să fie uscată până la lemnul crud, să fie uscată și fără praf, urme de ulei, ceara sau alți agenți contaminanți.

Condițiile optime de aplicare sunt 20°-25°C și 40-60% umiditate relativă a aerului.

Temperaturile ridicate și umiditatea redusă reduc timpul de uscare, iar temperaturile scăzute și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de aplicare este de 13°C.**

Atenție!

- Umiditatea lemnului să nu depășească 20%
- Nu aplicați uleiul dacă există riscul de ploaie în următoarele 24 de ore.
- Expunerea directă la soare sau la vânt puternic va reduce timpul de utilizare al produsului.

Finisaje



Bona[®]

Bona Deck Oil

Fisa tehnica de lucru

Finisaje



Aplicare

1. Agitati bine recipientul inainte de utilizare.
2. Aplicati uleiul utilizand o pensula sau un alt aplicator corespunzator.
3. La un interval de aprox.20min. dupa primul strat, redistribuiti surplusul de ulei pe zonele mai puternic absorbante si mai adaugati ulei daca este necesar.
4. Repetati pasii 1&2 pana cand lemnul devine saturat. Numarul de aplicari depinde de tipul de lemn, absorbanta si umiditate, dar in general 2-3 aplicari sunt suficiente. Esentele de lemn cu mare densitate pot necesita si o singura aplicare.
5. Dupa 30 min. de la ultima aplicare, **stergeti surplusul de ulei**. Cea mai eficienta metoda consta in utilizarea unei masini monodisc si o laveta de bumbac buna absorbanta si care sa nu lase scame. Pe suprafete mai mici sau margini puteti efectua si manual stergerea surplusului de ulei.
6. Asteptati 24 ore uscarea suprafetei inainte de a pasi pe ea.

ATENTIE! Bona Deck Oil contine uleiuri uscate. Risc de autoaprindere. Carpele folosite trebuie depozitate in apa sau in container metalic sigilat.

Intretinere

Pardoselile din lemn exterioare trebuie intretinute cu aplicari aditionale de ulei atunci cand este necesar. Este recomandata aceasta intretinere cel putin inainte si dupa terminarea sezonului cald.

1. Spalati deck-ul folosind Bona Soap diluat 2% in apa curata.
2. Asteptati uscarea suprafetei.
3. Aplicati Bona Deck Oil folosind o pensula sau alt aplicator corespunzator, mentinand un consum de aprox.1l/10-15m.
4. Asteptati cca.30 min. pana ce lemnul absoarbe uleiul apoi stergeti surplusul ramas pe suprafata, folosind o laveta de bumbac.
5. Asteptati cel puțin 12 ore uscarea suprafetei fara a calca pe ea.

Informatii suplimentare despre produsele si echipamentele de curatare si intretinere sunt disponibile la www.bona.com sau reprezentanta locala Bona.

Important

Informatiile furnizate sunt rezultatul cunostiintelor si a testarilor noastre astfel incat produsul sa fie aplicabil in siguranta si fara reclamatii. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili oportunitatea utilizarii produsului in scopul propus, daca informatiile furnizate corespund nevoii si daca esenta de lemn se preteaza tratamentului cu acest produs. Bona garanteaza doar produsul livrat. Rezultatul final si aplicarea produsului nu sunt sub controlul nostru. Daca exista nelamuriri, efectuati intai un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga instructiunile de utilizare inainte de aplicare, disponibile pe eticheta produsului si in fisa tehnica.

Bona[®]